



- Разрешение 2.0 Мп
- Поддержка Wi-Fi
- Встроенный микрофон/динамик
- Поддержка карт MicroSD
- ИК датчик, тревожный вход/выход
- Поддержка PoE
- ИК-подсветка до 10 м
- Поддержка мобильного приложения Partizan
- Возможность работы с Partizan Cloud Storage
- Удаленный доступ к устройству с использованием Partizan MAC

Ваша инструкция пользователя здесь:
<http://manuals.partizan.global/>



Программное обеспечение Partizan:
<http://apps.partizan.global/>



Камера IP		
Модель	IPC-2SP-IR	
Версия	1.0	
Матрица		
Сенсор	1/2.7" FullHD CMOS	
Размер пикселя, мкм	2.7x2.7	
Разрешение, точек@к/с	Основной поток (максимум)*	PAL: 1920x1080@25, 1280x960@25, 1280x720@25 NTSC: 1920x1080@30, 1280x960@30, 1280x720@30
	Дополнительный поток (максимум)*	PAL: 640x480@25, 320x240@25 NTSC: 640x480@30, 320x240@30
Режим «День/Ночь»	Автоматический	+
	Цветной	+
	Черно-белый	+
Светочувствительность, Lux	0.1	
Динамический диапазон WDR, dB	72	
Соотношение сигнал/шум, dB	48	
Функции обработки видео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Экспозиция, с	Авто	1/50-1/10000
	Ручная	0.256-65.536
Битрейт тип, кб/с	Постоянный	8-8192
	Переменный	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока		
Объектив		
Фокусное расстояние, мм	2.8	
Диафрагма, F	1.85	
Угол обзора, °	Горизонтальный	103
	Вертикальный	85
Тип объектива	Асферический	-
	Сферический	+
Тип крепления объектива	M12	
Управление, ручное/авто	-	
ИК подсветка		
Дальность действия, м	≤10	
Количество светодиодов, шт.	1	
Угол освещения, °	60	
Длина волн, нм	850	
ИК фильтр, ручной/авто	-/+	
Сеть		
Интерфейсы	RJ-45 (10/100Base-T)	
Стандарт беспроводной локальной сети / Частота, Ghz	802.11(a/b/g/n/ac) / 2.4	
Сетевые функции	Partizan MAC protocol, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP,	
Языковая поддержка	English, Francais, Deutsch, Italiano, Portuguese, Russian, Spanish, Turkish	
IP-адрес по умолчанию	DHCP (Auto)	
Имя пользователя по умолчанию	admin	
Пароль по умолчанию	admin	
HTTP порт	80	
ONVIF порт	80	
RTSP порт	554	
RTSP строка	Основной поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/0
	Дополнительный поток	rtsp://admin:admin@ip:port/ch01/1
Ссылка для захвата кадра	http://IPaddress/action/snapshot?channel=1	
Порт управления	9988	
Программа - конфигуратор	Partizan (Setup Tool), Web interface (IE)	
Программа мониторинга	Partizan	
Мобильное ПО (поддержка)	Partizan	
Протоколы интеграции	ONVIF 2.6+	
Габариты		
Размеры, мм	Общая длина	120.4
	Кожух	119x63x33.7
	Кронштейн	Ø75.4x71.6
Масса, г	200	
Общие		
Питание	DC12V, A	0.5
	PoE класс/Вт	0/6
Тревожные	Входы	1
	Выходы	1
ИК-датчик	+	
Строб-вспышка	+	
Сирена	+	
Аудио	Встроенный микрофон	+
	Встроенный динамик	+
Слот для карт памяти	Micro SD (up to 128GB)	
Материал корпуса пластик/металл	+/-	
Материал кронштейна пластик/металл	+/-	
Степень защиты IP	44	
Степень ударопрочности IK	-	
Температурный режим, °C	-10 - +45	
Гарантия, лет	3	