

Система	
Модель	<b>NVH – 852</b>
Версия	2.0
Максимальное количество подключаемых камер, шт.	32
Операционная система	Embedded Linux
Системные ресурсы	Одновременная запись всех каналов в режиме реального времени, воспроизведение, удаленный доступ, резервное копирование по USB
Запись	
Запись, каналов x разрешение @ к/с	24x5Mp@25, 32x2Mp@25, 8x8Mp@25
Хранение архива	HDD, сеть
Компрессия видео	H.264(HighProfile)/H.265
Расчет объема архива для 25 к/с /1 канал (за день)	Видео: ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), ~4.8Gb(CIF) Аудио: 0.69Gb
Отображение	
Воспроизведение архивных записей, каналов x разрешение @ к/с	2x5Mp@25, 4x2Mp@25, 1x8Mp@25
Резервное копирование	По сети, USB носитель
Предпросмотр	1/4/8/16/24/32
Режимы записи	Вручную, По тревоге, По движению, По расписанию
Аудио	
Компрессия аудио	G.711A
Двухстороннее аудио	+
Сеть	
Интерфейсы	1*RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Сетевые функции	NiP/DDNS/IPFilter/Email/NTP/UPNP/FTP/RTSP
Языковая поддержка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адрес по умолчанию	<b>DHCP (Автоматический)</b>
Имя пользователя по умолчанию	<b>admin</b>
Пароль по умолчанию	<b>admin</b>
HTTP порт	80
ONVIF port	8899
RTSP порт	554
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Порт управления	34567
Программа - конфигурактор	Partizan Device Manager
Программа мониторинга	Partizan Device Manager, Partizan CMS, Partizan VMS
Мобильное ПО	Partizan Device Manager, Partizan Cloud Storage
Протоколы интеграции	Partizan SDK, ONVIF 2.4+
Интерфейс	
Качество отображения	4K, 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768
Видео входы	-
Видео выходы	1ch VGA, 1ch HDMI
Аудио входы	-
Аудио выходы	1 ch RCA
Тревожные входы	-
Тревожные выходы	-
PTZ управление	Control PTZ device by network
USB	2xUSB 2.0
Внутренний SATA, (max. 8Tb)	2
Внешний SATA, (max. 8Tb)	-
Внешний eSATA, (max. 8Tb)	-
Габариты	
Размеры, мм	350x295x45
Масса, г	2000
Общие	
Аксессуары	Оптическая мышь, адаптер питания, пульт дистанционного управления
Питание	DC12V, A
	PoE/Класс
	4.0
	-
Материал корпуса	Металл
Материал передней панели	Пластик
Температурный режим, °C	0 - +50
Гарантия, лет	3